

Fräsmaschinen:

5-Achs CNC-Bearbeitungszentrum • Hermle C32U mit Automation Zerobot 100-P

Werkzeugwechsler: 36-fach + 88-fach Zusatzmagazin
Verfahrwege: 650 x 650 x 500 mm
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ 80bar
Schwenk-Rundtisch +/- 120° + 360°

5-Achs CNC-Bearbeitungszentrum • Typ: DMF 180

Werkzeugwechsler: 30-fach
Verfahrwege: 1800 x 700 x 700 mm
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ
Integrierter Rundtisch 360°, autom. Schwenkkopf

5-Achs CNC-Bearbeitungszentrum • Typ: DMU 65

Werkzeugwechsler: 30-fach
Verfahrwege: 650 x 650 x 560 mm
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ
Schwenk-Rundtisch +/- 120° + 360°

3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum • TYP: DMC1150 V

Werkzeugwechsler: 60-fach
Verfahrwege: 1150 x 700 x 550 mm
Leistungsspindel: 14.000 U/min mit IKZ
Infrarotmesstaster + Direktes Messsystem

3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum • Typ: DMU 80 T

Werkzeugwechsler: 32-fach
Verfahrwege: 880 x 630 x 630 mm
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ

3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum • Typ: DMC 65 V

mit 2-fach Palettenwechsler
Werkzeugwechsler: 24-fach
Verfahrwege: 650 x 500 x 500 mm
Hochleistungsspindel: 18.000 U/min mit IKZ

3-Achs CNC-Bearbeitungszentrum • Typ: DMU 60

Werkzeugwechsler: 24-fach
Verfahrwege: 630 x 560 x 560 mm
Frässpindel: 12.000 U/min

Konv. Universal-Fräsmaschine • Typ: Deckel FP2

Verfahrwege: 400 x 200 x 200 mm
3-Achs-Digitalanzeige

Drehmaschinen:

6-Achs CNC-Drehmaschine • Typ: CTX 2500/1250

16 angetriebene Werkzeuge
Gegenspindel + Y-Achse
Kurzlademagazin
Drehlänge: 1200 mm
Stangendurchlaß: 102 mm

6-Achs CNC-Drehmaschine • Typ: CTX beta 800

16 angetriebene Werkzeuge
Gegenspindel + Y-Achse
Kurzlademagazin
Drehlänge: 695 mm
Stangendurchlaß: 75 mm

6-Achs CNC-Drehmaschine • Typ: CTX beta 800

16 angetriebene Werkzeuge
Gegenspindel + Y-Achse
Kurzlademagazin
Drehlänge: 695 mm
Stangendurchlaß: 65 mm

6-Achs CNC-Drehmaschine • Typ: CTX 410 V6

12 angetriebene Werkzeuge
Gegenspindel + Y-Achse
Kurzlademagazin
Drehlänge: 550 mm
Stangendurchlaß: 65 mm

3-Achs CNC-Drehmaschine • Typ: CTX 400 S2

6 angetriebene Werkzeuge
Drehdurchmesser: 250 mm
Drehlänge: 600 mm
Stangendurchlaß: 65 mm

konv. Drehmaschine • Typ: Maho Graziano GR200

Drehdurchmesser: 300 mm
Drehlänge: 1.350 mm
Stangendurchlaß: 61 mm
2-Achs-Digitalanzeige